

**CustomFlex®: Die erste flexible Anordnung der Türfächer. Optimale Stauraum-Nutzung.**

Mit CustomFlex® nutzen Sie den Stauraum der Tür optimal aus. Versetzen und ordnen Sie einzelne Module schnell und leicht nach Ihren Bedürfnissen. Klammern für Kräuter, Ablagen für Käse. Sichere Regale für Milchprodukte, Saucen und Gewürze. Alles genau dort, wo Sie es gerne hätten.


**Produktvorteile & Ausstattung**



**CustomFlex®: Die erste flexible Anordnung der Türfächer. Optimale Stauraum-Nutzung.**

Mit CustomFlex® nutzen Sie den Stauraum der Tür optimal aus. Versetzen und ordnen Sie einzelne Module schnell und leicht nach Ihren Bedürfnissen. Klammern für Kräuter, Ablagen für Käse. Sichere Regale für Milchprodukte, Saucen und Gewürze. Alles genau dort, wo Sie es gerne hätten.

- ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED, mit Aufhellungseffekt
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- 1780 mm Nischenhöhe
- CustomFlex® - unser einzigartiges flexibles Türablagensystem
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- COOLMATIC\* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Urlaubsschaltung
- LCD-Display mit Touch Control
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Obst- und Gemüseschubladen: Keine
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4, davon 1 teilbar
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Schnellgefriereinrichtung
- Clean Air Control zur Geruchsminderung
- optischer, akustischer Tür-Offen-Alarm
- "longfresh" 0°C-Schubladen: Keine
- Zubehör: 2 Kälteakkus,
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Eiswürfelschale
- Passendes Sonderzubehör: Drehablage "SpinView", Entnehmbares Ausziehtablet, Wine Rack



**Elektronische Dual Touch Control. Fein abgestimmt mit einer Berührung**

Übernehmen Sie die Kontrolle über jede Kühlschrankfunktion mit der elektronischen Dual Touch Control. Das Bedienfeld bietet mühelosen Zugriff auf Temperatur und allgemeine Einstellungen. Nehmen Sie Feineinstellungen für eine herausragende Lebensmittellagerung präzise vor.



**Platz im Kühlschrank. Nahtlos angepasst mit FlexiShelf**

Erleben Sie eine flexible Aufbewahrung im Kühlschrank mit FlexiShelf. Der vordere Bereich lässt sich mühelos unter das verbleibende Segment schieben, um Platz für größere Lebensmittel zu schaffen.

**LED-Beleuchtung: Energiesparende Innenbeleuchtung.**

Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Gefrierraum gleichmäßig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.

#### Technische Daten

Einbauhöhe (mm)	1780	Volt	230-240
Steuerung	LCD-Display mit Touch Control	Kabellänge (m)	2,4
Energieeffizienzklasse	E	Bruttogewicht (kg)	63
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	215	Nettogewicht (kg)	61
Gesamtnutzinhalt (Liter)	245	UVP	1876.00
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	184		
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	61		
Luftschallemissionsklasse	C		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	37		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	4.5		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	11		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Abtautechnik im Gefrierteil	NoFrost		
Innenbeleuchtung	LED, mit Aufhellungseffekt		
Türschließdämpfung	Keine		
Farbe	Weiß		
Installation	Einbau/integrierbar - Festtür-Technik		
Abtautechnik im Kühlraum	Automatisch		
PNC	925 516 108		
EAN-Nummer	7332543742431		
Gerätemaße HxBxT (mm)	1769x556x549		
Einbaumaße HxBxT (mm)	1780x560x550		
Anschlusswert (Watt)	140		

