



### Öffnen Sie die Tür für eine natürliche Trocknung

Die Spülmaschine mit der AirDry Technologie öffnet die Tür automatisch in der Endphase des Programms und lässt frische Luft herein. So bietet sie eine dreimal bessere Leistung als unsere Systeme mit geschlossener Tür. Automatisches Trocknen ohne zusätzlichen Aufwand. Entladen Sie ihn einfach, wann es Ihnen passt.

## Produktvorteile & Ausstattung



### Dreimal bessere Trocknung mit AirDry Technologie

Die AirDry Technologie leitet während der letzten Phase des Trockengangs Luft in die Spülmaschine. Die Tür wird automatisch 10 cm weit geöffnet und sorgt dadurch für eine dreimal bessere Trockenleistung als unsere Systeme mit geschlossener Tür.

- 5 Spülprogramme, 3 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50°C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel
- Inverter Motor
- Manuell höhenverstellbarer Oberkorb
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen,
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Besteckkorb
- Symbol-Blende



### Dual-Sprüharm: 100 % Wasserabdeckung im Oberkorb.

Die zwei rotierenden, am Oberkorb montierten, Sprüharme sorgen für eine optimale Wasserabdeckung auch im oberen Bereich des Spülers.



### Schnelles Programm, passend zu Ihrem Zeitplan

Dieses schnelle Programm ist ideal, wenn Sie wenig Zeit haben, da es eine geringe Beladung in nur 30 Minuten spült. Sauberes Geschirr, nach Ihrem Zeitplan.

### PerfectFit für eine mühelose Montage

Mit den PerfectFit Gleitscharnieren kann ganz einfach sichergestellt werden, dass sich Ihre Spülmaschine nahtlos in Ihre Küche einfügt. Die Scharniere eignen sich für alle Arbeitsplattenhöhen und machen das Ausschneiden des Sockels überflüssig. Immer die perfekte Lösung.

### Der Vorspülgang hält Ihre Spülmaschine frisch

Wenn es einige Tage dauert, bis die Spülmaschine voll beladen ist, verhindert das Vorspülprogramm die Entstehung von Gerüchen. Wasserstrahlen entfernen Lebensmittelreste von Tellern und Glaswaren und sorgen so dafür, dass die Küche frisch bleibt.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse	F	AQUA CONTROL	Nein
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	78	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	9	Blendenfarbe	weiss
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Absicherung (A)	10
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Anschlusswert (Watt)	1950
Luftschallemissionsklasse	C	Volt	220-240
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	49	Bruttogewicht (kg)	32.08
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Nettogewicht (kg)	30.6
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Gerätemaße HxBxT (mm)	818x446x550
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm)	820-900x450x550
XtraDry	Nein	UVP	773.00
SoftSpikes	Nein		
SoftGrips	Nein		
TimeBeam / BeamOnFloor	- / -		
Innenbeleuchtung	nein		
PNC	911 079 050		
EAN-Nummer	7332543718221		
Kabellänge (m)	1.5		
Hocheinbaufähig	Nein		

